



EUROQUARZ IDROPITTURA AL QUARZO MICRONIZZATO PER ESTERNO	RIF.	STE013 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

EUROQUARZ è una idropittura al quarzo a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa per superfici murali esterne nuove o ripristinate. Le resine impiegate conferiscono al prodotto buona resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità e lavorabilità e notevole aderenza; l'utilizzo di pigmenti coloranti resistenti alla luce conferisce alle tinte resistenza anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie.

EUROQUARZ è quindi idoneo per essere impiegato su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente.

Prodotto formulato per esterni, particolarmente adatto alla protezione di facciate nuove o ripristinate.

FINITURE POSSIBILI

EUROQUARZ può essere realizzato con formula antimuffa/antialga.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Resistenza del colore
- Resistente agli alcali
- Ottimo potere coprente
- Idrorepellente

COLORE

Bianco o tinte di cartella

DATI TECNICI

Peso specifico	1,5 Kg/l ca.
Resa teorica	5 / 6 m ² /l ca. per mano
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 4 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	10 / 25 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo



EUROQUARZ IDROPITTURA AL QUARZO MICRONIZZATO PER ESTERNO	RIF.	STE013 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici murali nuove a base di intonaci in malta civile o alleggerita: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia e le parti poco aderenti; effettuare eventuali stuccature, controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare uno strato di isolante, lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare EUROQUARZ.
- Superfici murali già dipinte con pitture minerali a calce o ai silicati: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il supporto sia asciutto ed applicare uno strato di isolante. Lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare EUROQUARZ.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
- In presenza di muffe, alghe o muschi è necessario un trattamento preventivo risanante.

CICLO DI APPLICAZIONE

- Diluire EUROQUARZ con il 10-25% in volume di acqua potabile; rimescolare a fondo il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo sul muro in modo uniforme con pennello, rullo in lana o fibra sintetica
- Nel caso di utilizzo di diversi lotti di produzione è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

AVVERTENZE

Non applicare a temperature dell'ambiente, del supporto o del prodotto inferiori a 5° C o superiori a 30° C. Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole, in presenza di vento, nebbia o umidità relativa superiore all' 80%. Proteggere da gelo o pioggia per almeno 24 ore.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura acrilica al quarzo per esterni particolarmente adatta per la protezione di facciate sia nuove che ripristinate.