



## SILACRYL PITTURA W

IDROPITTURA ACRILSILOSSANICA PER FACCIATE

RIF.	STE004 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.



### DESCRIZIONE

SILACRYL PITTURA W è una pittura a base di resine acryl-silossaniche e pigmenti inorganici con ottima protezione alle intemperie, elevata idrorepellenza e permeabilità al vapore.

Non forma pellicola, ma crea un rivestimento opaco, poroso e traspirante che aderisce perfettamente sia su supporti minerali che su vecchie pitture di natura minerale o sintetica.

SILACRYL PITTURA W possiede inoltre resistenza alla formazione di microrganismi quali muffe ed alghe.

Per queste caratteristiche rappresenta la pittura specifica per la protezione di facciate che richiedono elevata protezione e bassissima resistenza alla diffusione del vapore.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata idrorepellenza
- Elevata permeabilità al vapore
- Buona copertura
- Resistente agli agenti atmosferici
- Elevato potere inibente alla formazione di funghi e muffe

### COLORE

Bianco o tinte di cartella

### DATI TECNICI

Peso specifico	1,5 Kg/l ca.
Resa teorica	4 / 5 m <sup>2</sup> /l ca. per mano
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 4 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	5 / 15 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo



<b>SILACRYL PITTURA W</b> IDROPITTURA ACRILSILOSSANICA PER FACCIATE	RIF.	STE004 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

---

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

---

- Superfici murali nuove a base di intonaci in malta civile o alleggerita: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia e le parti poco aderenti; effettuare eventuali stuccature, controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare uno strato di isolante, lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare SILACRYL PITTURA W.
- Nel caso che il supporto sia sfarinante applicare uno strato di isolante, lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare SILACRYL PITTURA W.
- Superfici murali già dipinte con pitture minerali a calce o ai silicati: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il supporto sia asciutto ed applicare uno strato di isolante. Lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare SILACRYL PITTURA W.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
- In presenza di muffe, alghe o muschi è necessario un trattamento preventivo risanante.

---

## CICLO DI APPLICAZIONE

---

- Diluire SILACRYL PITTURA W con il 5-15% in volume di acqua potabile.
- Rimescolare a fondo il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo sul muro in modo uniforme con pennello, rullo in lana o fibra sintetica.
- Nel caso di utilizzo di diversi lotti di produzione è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

---

## AVVERTENZE

---

Non applicare a temperature dell'ambiente, del supporto o del prodotto inferiori a 5° C o superiori a 30° C. Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole, in presenza di vento, nebbia o umidità relativa superiore all' 80%. Proteggere da gelo o pioggia per almeno 24 ore.

---

## VOCE DI CAPITOLATO

---

Pittura acryl-silossanica per esterni con elevato potere idrorepellente e permeabilità al vapore adatta per facciate nuove o ripristinate.