



DUE IN UNO SILACRYL PRIMER ISOLANTE PIGMENTATO PER INTERNI ED ESTERNI ACRYL-SILOSSANICO	RIF.	STF001 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

DUE IN UNO SILACRYL Isolante di impregnazione a base di resine in emulsione acquosa, pigmenti e cariche finemente macinati, con elevato potere coprente. Idoneo all'impiego su superfici murali come fondo di preparazione per finiture con idropitture e rivestimenti plastici. DUE IN UNO SILACRYL è un prodotto che possiede, oltre alle caratteristiche degli impregnanti (buona penetrazione nel supporto, effetto isolante e blocco dell'alcalinità dei conglomerati cementizi), un'ottima copertura; infatti la sua applicazione consente di uniformare e coprire il supporto in modo tale da risparmiare una mano della pittura di finitura. DUE IN UNO SILACRYL può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto minerale; si consiglia di eseguire la mano di isolante pigmentato in modo uniforme per evitare eventuali problemi di sovrapposizione del prodotto di finitura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima copertura
- Ottimo potere uniformante degli assorbimenti dei supporti
- Resistente agli alcali
- Buona traspirabilità

COLORE

Bianco o tinte di cartella

DATI TECNICI

Peso specifico	1,33 Kg/l ca.
Resa teorica	8/10 m ² /l ca.
Tempi di essiccazione	4-5 h a 20°C e 65% U.R.
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	5 / 15 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo



DUE IN UNO SILACRYL PRIMER ISOLANTE PIGMENTATO PER INTERNI ED ESTERNI ACRYL-SILOSSANICO	RIF.	STF001 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici murali esterne: secondo il tipo di supporto procedere alla pulizia mediante sabbiatura, idro lavaggio o spazzolatura meccanica o manuale. Nel caso di superfici con presenza di muffe, muschi o infestazioni batteriche è necessario effettuare, dopo la pulizia, un trattamento risanante. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare DUE IN UNO SILACRYL.
- Superfici murali interne: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni con stucco in pasta effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente tutta la superficie ed applicare una mano di DUE IN UNO SILCRYL

CICLO DI APPLICAZIONE

DUE IN UNO SILACRYL deve essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare il prodotto e procedere all'applicazione
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 5°C o superiore a 30°C.
- Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con abbondante acqua.
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperature dell'ambiente o del supporto inferiori a 5°C. o superiori a 30°C. I supporti devono essere sani, coesi, esenti da tracce di umidità. Per lo stoccaggio, conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

VOCE DI CAPITOLATO

Primer tinteggiabile uniformante all'acqua ideale per il trattamento di intonaci nuovi minerali e cementizi altamente porosi e deumidificati.