



DUE IN UNO PRIMER ISOLANTE PIGMENTATO PER INTERNI ED ESTERNI	RIF.	STF001 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

DUE IN UNO è un solante di impregnazione a base di resine in emulsione acquosa, pigmenti e cariche finemente macinati, con elevato potere coprente. Idoneo all'impiego su superfici murali come fondo di preparazione per finiture con idropitture e rivestimenti plastici. DUE IN UNO è un prodotto che possiede, oltre alle caratteristiche degli impregnanti (buona penetrazione nel supporto, effetto isolante e blocco dell'alcalinità dei conglomerati cementizi), un'ottima copertura; infatti la sua applicazione consente di uniformare e coprire il supporto in modo tale da risparmiare una mano della pittura di finitura.

DUE IN UNO può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto minerale; si consiglia di eseguire la mano di isolante pigmentato in modo uniforme per evitare eventuali problemi di sovrapposizione del prodotto di finitura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima copertura
- Ottimo potere uniformante degli assorbimenti dei supporti
- Resistente agli alcali

COLORE

Bianco o tinte di cartella

DATI TECNICI

Peso specifico	1,33 Kg/l ca.
Resa teorica	8/10 m ² /l ca.
Tempi di essiccazione	4-5 h a 20°C e 65% U.R.
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	5 / 15 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo



DUE IN UNO PRIMER ISOLANTE PIGMENTATO PER INTERNI ED ESTERNI	RIF.	STF001 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici murali esterne: secondo il tipo di supporto procedere alla pulizia mediante sabbiatura, idrolavaggio o spazzolatura meccanica o manuale. Nel caso di superfici con presenza di muffe, muschi o infestazioni batteriche è necessario effettuare, dopo la pulizia, un trattamento risanante. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare DUE IN UNO.
- Superfici murali interne: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni con stucco in pasta effettuandorasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente tutta la superficie ed applicare una mano di DUE IN UNO.

CICLO DI APPLICAZIONE

DUE IN UNO deve essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare il prodotto e procedere all'applicazione
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 5°C o superiore a 30°C.
- Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con abbondante acqua.
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperature dell'ambiente o del supporto inferiori a 5°C. o superiori a 30°C. I supporti devono essere sani, coesi, esenti da tracce da umidità. Per lo stoccaggio, conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

VOCE DI CAPITOLATO

Primer tinteggiabile uniformante all'acqua ideale per il trattamento di intonaci nuovi minerali e cementizi altamente porosi e deumidificati.