



ISOLANTE ACRILICO

PRIMER ISOLANTE ACRILICO

RIF.	STF004 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

Primer all'acqua a base di emulsione acrilica pura APEO FREE utilizzabile sia per interni che per esterni, ad elevato potere legante ed ottima resistenza agli alcali e all'acqua. Regolarizza l'assorbimento e facilita l'ancoraggio ai supporti non ancora trattati, eliminando lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti. Favorisce l'aderenza e rende uniforme l'assorbimento dei prodotti di finitura sul supporto consolidato migliorando esteticamente la finitura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima penetrazione nel supporto.
- Regola l'assorbimento dei supporti nuovi.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Ricopribile con pitture a base acqua.

COLORE

Trasparente lattiginoso

DATI TECNICI

Peso specifico	1kg/l
Resa teorica	15/20 m ² /l ca.
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 12 – 16 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	1:5
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo



ISOLANTE ACRILICO

PRIMER ISOLANTE ACRILICO

RIF.	STF004 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici murali esterne mai dipinte: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmanti e le parti poco aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare uno strato di ISOLANTE ACRILICO opportunamente diluito.
- Superfici murali esterne già dipinte: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie con una mano di ISOLANTE ACRILICO, previamente diluito.
- Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida sporcizie e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, ripulire accuratamente ed isolare tutta la superficie con una mano di ISOLANTE ACRILICO.
- Superfici murali interne dipinte con idropitture o pitture in buone condizioni: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con uno strato di ISOLANTE ACRILICO.

CICLO DI APPLICAZIONE

Diluire una parte di ISOLANTE ACRILICO con 5 parti d'acqua, miscelare molto bene e applicare uno strato a pennello distribuendo il prodotto in modo uniforme. Aumentare la diluizione se le superfici risultano poco assorbenti.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'ambiente o del supporto inferiori a 8°C o superiori a 30°C. Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.

VOCE DI CAPITOLATO

Isolante acrilico all'acqua incolore adatto al trattamento di tutte quelle superfici sia nuove che vecchie ma particolarmente ancorate. Prodotto da dare a una mano a € / Mq