



MICROFIX WA

PRIMER ISOLANTE ANCORANTE ACRILICO

RIF.	STF006 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

Primer di impregnazione per superfici murali esterne ed interne a base di particolari resine acriliche micromolecolari APEO FREE. MICROFIX WA possiede un elevato effetto consolidante, riduce gli assorbimenti del supporto e rende la superficie uniforme migliorando l'estetica della finitura. MICROFIX WA rende il prodotto idrorepellente riducendo notevolmente l'assorbimento d'acqua dei supporti minerali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottimo potere consolidante
- Buone proprietà di penetrare nel supporto
- Ottimo potere uniformante
- Permeabile al vapore acqueo
- Idrorepellente

COLORE

Trasparente

DATI TECNICI

Peso specifico	1 Kg/l ca.
Resa teorica	8/10 m ² /l ca.
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 24 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	30 / 50 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo



MICROFIX WA
PRIMER ISOLANTE ANCORANTE ACRILICO

RIF.	STF006 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici murali nuove a base di intonaci in malta bastarda civile o alleggerita: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o sporcizia e le parti poco aderenti. Lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare il prodotto di finitura.
- Superfici murali già dipinte con pitture sintetiche o minerali: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia e controllare che il supporto sia asciutto. Lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare il prodotto di finitura.
- La presenza sulle superfici di efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.

CICLO DI APPLICAZIONE

MICROFIX WA può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente e procedere all'applicazione
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 5°C o superiore a 30°C
- Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto

AVVERTENZE

Non applicare a temperature dell'ambiente, del supporto o del prodotto inferiori a 5°C o superiori a 30°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Isolante penetrante all' acqua, adatto al trattamento di tutte le superfici sfarinanti o poco ancorate.