



<b>TRE IN UNO</b> PRIMER ISOLANTE PIGMENTATO UNIFORMANTE PER INTERNI ED ESTERNI	RIF.	STF009 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



## DESCRIZIONE

TRE IN UNO è un isolante a base di resine in emulsione acquosa, pigmenti e cariche minerali a curva granulometrica controllata, con elevato potere coprente ed uniformante. TRE IN UNO è particolarmente idoneo per la preparazione di superfici murali interne ed esterne da rifinire con idropitture tradizionali o rivestimenti plastici. Ha un ottimo potere riempitivo, ma soprattutto elevata copertura ed ottimo potere ancorante per gli strati successivi infatti la sua applicazione consente spesso di uniformare e di coprire il supporto in modo tale da risparmiare una mano della pittura di finitura.

TRE IN UNO è idoneo all'applicazione su intonaci di malta a base calce-cemento e su fondi a gesso o pannelli in cartongesso; in quest'ultimo caso il suo impiego risulta particolarmente vantaggioso per la proprietà di creare una superficie rugosa che favorisce l'adesione degli strati successivi.

Il prodotto è indicato per uniformare fondi che presentano microcavillature, rappezzi murali o comunque non omogenei.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Possibilità di essere attintato con tutti i colori
- Ottimo uniformante degli assorbimenti dei supporti.
- Ottimo potere riempitivo ad effetto intonaco
- Resistente agli alcali.

## COLORE

Bianco o tinte di cartella

## DATI TECNICI

Peso specifico	1,5 Kg/l ca.
Resa teorica	8/10 m <sup>2</sup> /l ca.
Tempi di essiccazione	6 h a 20°C e 65% U.R.
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	5 - 10 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo



<b>TRE IN UNO</b> PRIMER ISOLANTE PIGMENTATO UNIFORMANTE PER INTERNI ED ESTERNI	RIF.	STF009 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

---

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

---

- Superfici murali esterne: asportare ogni eventuale traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; nel caso di superfici con presenza di muffe, muschi o infestazioni batteriche è necessario effettuare, dopo la pulizia, un trattamento detergente e risanante. Stuccare eventuali imperfezioni del supporto (fori, crepe o cavillature). Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di TRE IN UNO.
- Superfici murali interne: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente ed applicare su tutta la superficie una mano di TRE IN UNO. Lasciar trascorrere 24 ore prima di applicare TRE IN UNO e successivamente i prodotti di finitura.

---

## CICLO DI APPLICAZIONE

---

TRE IN UNO deve essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare il prodotto e procedere all'applicazione
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 5°C o superiore a + 30°C.
- Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con abbondante acqua.
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente

---

## AVVERTENZE

---

- Non applicare a temperature dell'ambiente, del supporto o del prodotto inferiori a 5°C. o superiori a 30°C.
- I supporti devono essere sani, coesi, esenti da umidità'.
- Per lo stoccaggio, conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
- Durante l'utilizzo, mantenere il prodotto sotto agitazione.

---

## VOCE DI CAPITOLATO

---

Primer tinteggiabile uniformante all'acqua ideale per il trattamento di intonaci nuovi minerali e cementizi altamente porosi e deumidificati.