



## PRIMA LAVABILE

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI

RIF.	STI031 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.



### DESCRIZIONE

PRIMA LAVABILE è una idropittura murale formulata con resine acriliche, dotata di buone caratteristiche generali e di facile applicazione. Possiede infatti un buon punto di bianco e buon potere coprente ed ha una buona lavabilità. Resistente allo sfregamento. Per queste sue caratteristiche tecniche PRIMA LAVABILE è indicato per finiture di qualità su pareti interne.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottimo potere uniformante
- Buona resa e copertura
- Ottimo punto di bianco

### COLORE

Bianco o tinte di cartella

### DATI TECNICI

Peso specifico	1,55 Kg/l ca.
Resa teorica	6 / 8 m <sup>2</sup> /l ca. per mano
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 4 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	10 / 30 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo / Airless



**PRIMA LAVABILE**  
IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI

RIF.	STI031 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.

---

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

---

Tutti i tipi di supporto devono essere puliti ed asciutti, esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con appositi prodotti. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa sali. In caso di superfici già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

---

## CICLO DI APPLICAZIONE

---

- Rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 10 - 30% in volume di acqua ed applicarlo; dopo 4 ore procedere con la seconda mano.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 5°C o superiore a 30°C.

---

## AVVERTENZE

---

Non applicare con temperatura dell'ambiente o del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C.

---

## VOCE DI CAPITOLATO

---

Pittura lavabile murale per interni a base di resina acrilica in dispersione acquosa.