



PRIMA TRASPIRANTE

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

RIF.	STI015 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

PRIMA TRASPIRANTE è un'idropittura traspirante per interni formulata con resine viniliche particolari, additivi idrorepellenti e cariche che permettono al prodotto una ottima permeabilità al vapore acqueo. PRIMA TRASPIRANTE ha inoltre un grande potere coprente ed un ottimo punto di bianco. L'elevata traspirabilità consente finiture interne che lasciano migrare il vapore d'acqua dall'interno verso l'esterno evitando la formazione di condensa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Buona resa e copertura
- Buona permeabilità al vapore acqueo.
- Ottimo punto di bianco

COLORE

Bianco

DATI TECNICI

Peso specifico	1,67 Kg/l ca.
Resa teorica	6 / 8 m ² /l ca. per mano
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 4 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	10 / 35 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo / Airless



PRIMA TRASPIRANTE
IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

RIF.	STI015 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i tipi di supporto devono essere puliti ed asciutti, esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con appositi prodotti. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa sali. In caso di superfici già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

CICLO DI APPLICAZIONE

- Rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 10 - 30% in volume d'acqua e applicarlo.
- Dopo 3-4 ore procedere con una seconda mano. Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 5°C o 30°C.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'ambiente o del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura bianca per interni da applicare a due/tre mani a rullo, pennello o a spruzzo mediante airless, previa preparazione del supporto con relativo fondo consolidante.