



VALTHERM EXPANCELL IDROPITTURA TERMICA ANTICONDENSA PER INTERNI	RIF.	STI029 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

VALTHERM EXPANCELL è una pittura termoisolante a base di resine APEO FREE additivata con l'innovativo sistema a microsfere EXPANCELL.

Riduce i punti di condensazione ed impedisce la formazione di muffe. Fonoassorbente, ad elevata finezza, ottiene performance innovative ed uniche ma senza differenza di applicazione rispetto ad un prodotto tradizionale.

Per massimizzare gli effetti di termoriflessione si consiglia la scelta di colore bianco.

VALTHERM EXPANCELL è una pittura isolante per interni grazie alla quale il calore si distribuisce omogeneamente senza disperdersi all'esterno impedendo di fatto la formazione di muffe.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- A basso impatto ambientale.
- Gli ambienti donano una sensazione di benessere migliorando il comfort abitativo.
- Elevata permeabilità al vapore
- Buona copertura.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n.161/2006)

COLORE

Bianco

DATI TECNICI

Peso specifico	0,75 Kg/l ca.
Resa teorica	6 / 8 m ² /l ca. per mano
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 4 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	10 / 30 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo / Airless



VALTHERM EXPANCELL IDROPITTURA TERMICA ANTICONDENSA PER INTERNI	RIF.	STI029 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i tipi di supporti devono essere puliti ed asciutti, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con appositi prodotti. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa sali. In caso di superfici già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

CICLO DI APPLICAZIONE

- Rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 5 - 10% in volume di acqua ed applicarlo; dopo 4 ore procedere con la seconda mano.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 5°C o superiore a 30°C.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'ambiente o del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura termoisolante antimuffa per interni con copolimeri sintetici in emulsione acquosa a base di resine APEO FREE.