



BUCCIA AL QUARZO RIVESTIMENTO AL QUARZO AD EFFETTO BUCCIATO PER ESTERNO	RIF.	STR007 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

BUCCIA AL QUARZO è un rivestimento acrilico al quarzo ad effetto bucciato per superfici murali esterne. Il prodotto notevolmente elastico ed aderente, possiede un'ottima applicabilità e lavorabilità oltre ad una bassissima presa di sporco. BUCCIA AL QUARZO è un rivestimento plastico continuo a base di resine pure ad alta resistenza all'abrasione, idoneo per esterno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata idrorepellenza
- Ottimo potere uniformante
- Resistente agli alcali
- Effetto bucciato

COLORE

Bianco o tinte di cartella

DATI TECNICI

Peso specifico	1,66 Kg/l ca.
Resa teorica	2 / 4 kg/m ² ca. in base alla finitura
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 6 - 8 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto



BUCCIA AL QUARZO RIVESTIMENTO AL QUARZO AD EFFETTO BUCCIATO PER ESTERNO	RIF.	STR007 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici murali nuove: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmanti e le parti poco aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di isolante. Lasciar trascorrere 12 ore e livellare le grosse imperfezioni della superficie (fori, crepe o cavillature).
- Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento risanante. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie con una mano di isolante. Dopo 12 ore stuccare le grosse imperfezioni del supporto.

CICLO DI APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere mature, asciutte ed esenti da polveri e parti poco aderenti o decoese.
- Eliminare eventuali muschi o muffe con appositi biocidi. Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare completamente prima di procedere. Ripetere l'operazione se necessario. Eventuali rappezzi o nuove rasature devono essere completamente maturi.
- Sui supporti preparati, applicare un fissativo isolante e consolidante.
- Applicare il prodotto e lavorarlo per uniformare gli spessori per ottenere l'effetto estetico desiderato.

AVVERTENZE

Non applicare a temperature dell'ambiente, del supporto o del prodotto inferiori a 5° C o superiori a 30° C. Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole, in presenza di vento, nebbia o umidità relativa superiore all' 80%. Proteggere da gelo o pioggia per almeno 48 ore.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento al quarzo ad effetto bucciato per superfici murali esterne.