



<b>BUCCIA D'ARANCIA</b> RIVESTIMENTO AD EFFETTO BUCCIATO PER INTERNI	RIF.	STR012 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



## DESCRIZIONE

BUCCIA D'ARANCIO è un rivestimento acrilico ad effetto bucciato per superfici murali interne. Il prodotto notevolmente elastico ed aderente, possiede un'ottima applicabilità e lavorabilità oltre ad una bassissima presa di sporco. BUCCIA D'ARANCIO viene utilizzato su tutti i supporti murali dove è richiesta una elevata lavabilità, tipo zoccolature di ambienti pubblici.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata idrorepellenza
- Ottimo potere uniformante
- Resistente agli alcali
- Effetto bucciato

## COLORE

Bianco o tinte di cartella

## DATI TECNICI

Peso specifico	1,66 Kg/l ca.
Resa teorica	1 kg/m <sup>2</sup> ca. in base alla finitura
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 6 - 8 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto



<b>BUCCIA D'ARANCIA</b> RIVESTIMENTO AD EFFETTO BUCCIATO PER INTERNI	RIF.	STR012 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici murali nuove: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmanti e le parti poco aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di isolante. Lasciar trascorrere 12 ore e livellare le grosse imperfezioni della superficie (fori, crepe o cavillature)
- Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento risanante. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie con una mano di isolante. Dopo 12 ore stuccare le grosse imperfezioni del supporto.

## CICLO DI APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere mature, asciutte ed esenti da polveri e parti poco aderenti o decoese.
- Eliminare eventuali muschi o muffe con appositi biocidi. Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare completamente prima di procedere. Ripetere l'operazione se necessario. Eventuali rappezzi o nuove rasature devono essere completamente maturi.
- Sui supporti preparati, applicare un fissativo isolante e consolidante.
- Applicare il prodotto e lavorarlo per uniformare gli spessori per ottenere l'effetto estetico desiderato.

## AVVERTENZE

Non applicare a temperature dell'ambiente, del supporto o del prodotto inferiori a 5° C o superiori a 30° C. Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole, in presenza di vento, nebbia o umidità relativa superiore all' 80%. Proteggere da gelo o pioggia per almeno 48 ore.

## VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento al quarzo ad effetto bucciato per superfici murali interne