



GRANIGLIA CERAMIZZATO

RIVESTIMENTO GRANULARE POLICROMO

RIF.	STRO17 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

GRANIGLIA CERAMIZZATO è un rivestimento granulare policromo formulato con resina acrilica, marmi e quarzi colorati, lavati e selezionati additivato con addensanti e agenti antifermentativi.

GRANIGLIA CERAMIZZATO è particolarmente indicato per facciate, scale e zoccolature.

Il prodotto può essere impiegato per finiture di sistemi a capotto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata idrorepellenza
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici

COLORE

Secondo cartella o richiesta

DATI TECNICI

Peso specifico	1,7 Kg/l ca.
Resa teorica	2 / 4 kg/m ² ca. in base alla finitura
Tempi di essiccazione	Asciutto al tatto dopo 3 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto



GRANIGLIA CERAMIZZATO

RIVESTIMENTO GRANULARE POLICROMO

RIF.	STRO17 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.

CICLO DI APPLICAZIONE

Esige un fondo perfettamente amalgamato e liscio; viene applicato con frettazzo di acciaio stendendo l'impasto in modo omogeneo.

E' indispensabile il pretrattamento del supporto con isolante idoneo in tinta.

AVVERTENZE

Non applicare a temperature dell'ambiente, del supporto o del prodotto inferiori a 5° C o superiori a 30° C. Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole, in presenza di vento, nebbia o umidità relativa superiore all' 80%.

Proteggere da gelo o pioggia per almeno 48 ore.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento granulare policromo formulato con resina acrilica, marmi e quarzi colorati, lavati e selezionati.