



IDROLAC MATT

SMALTO ALL'ACQUA MURALE OPACO

RIF.	STI030 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

IDROLAC MATT è uno smalto all'acqua microporoso opaco, per pareti interne.

Inodore, esente da solventi ed emissioni. Elevato potere coprente e ottima permeabilità al vapore, resistente all'abrasione CLASSE 1.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevato punto di bianco
- A basso impatto ambientale, esente da solventi. VOC < 1 g/l.
- Inodore.
- Elevato potere coprente, classe 1 secondo la norma EN 13300.
- Buona permeabilità al vapore.
- Resistenza all'abrasione umida classe 1 secondo la norma EN 13300

Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

COLORE

Bianco o tinte di cartella

DATI TECNICI

Peso specifico	1,37f Kg/l ca.
Resa teorica	8 / 10 m ² /l ca. per mano
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 5 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	0 / 5 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo / Airless



IDROLAC MATT

SMALTO ALL'ACQUA MURALE OPACO

RIF.	STI030 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i tipi di supporto devono essere puliti ed asciutti, esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con appositi prodotti. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa sali. In caso di superfici già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

CICLO DI APPLICAZIONE

- Rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 0 - 5% in volume di acqua ed applicarlo; dopo 5 ore procedere con la seconda mano.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 5°C o superiore a 30°C.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'ambiente o del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Smalto murale opaco, microporoso all'acqua per interni, a basso impatto ambientale, esente da solventi ed emissioni di sostanze organiche volatili VOC < 1 g/l. Resistente all'abrasione umida classe 1 secondo la norma EN 13300.