



LAVABILE INTERNO IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI AD ALTA RESA E COPERTURA	RIF.	STI004 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

LAVABILE INTERNI è una pittura murale lavabile per interni, inodore a basso impatto ambientale ad alta traspirabilità, formulata con resine acriliche, dotata di buone caratteristiche generali e di facile applicazione. Possiede un ottimo punto di bianco e potere coprente elevato ed ha una rilevante lavabilità. Resistente allo sfregamento. Per queste sue caratteristiche LAVABILE INTERNI è indicato per finiture di qualità su pareti interne.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevato punto di bianco
- A basso impatto ambientale.
- Inodore.
- Elevato potere coprente.
- Resistenza all'abrasione umida, classe 3 secondo la norma EN 13300.
- Elevata permeabilità al vapore.
- Ottima copertura, classe 1 secondo la norma EN 13300 per una resa di 6,25 m²/l complessivi.

COLORE

Bianco o tinte di cartella

DATI TECNICI

Peso specifico	1,60 Kg/l ca.
Resa teorica	6 / 8 m ² /l ca. per mano
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 4 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	5 / 20 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo / Airless



LAVABILE INTERNO IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI AD ALTA RESA E COPERTURA	RIF.	STI004 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i tipi di supporto devono essere puliti ed asciutti, esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con appositi prodotti. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa sali. In caso di superfici già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

CICLO DI APPLICAZIONE

- Rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 5 - 20% in volume di acqua ed applicarlo; dopo 4 ore procedere con la seconda mano.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 5°C o superiore a 30°C.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'ambiente o del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura murale lavabile per interni a base di resina acrilica in dispersione acquosa. Resistenza all'abrasione umida, classe 3 secondo la norma EN 13300.